



分项报价明细表

政府采购编号：XXZCJC[2022]0018

项目名称：凤凰县教育和体育局学生课桌椅和铁床采购项目

包号： /

包名称：课桌椅和铁床

分项 项目 名称	规格型号（或项目特征描述）	品牌 /产地	数量/ 单位	金额（元）		备注
				单价	小计	
1 单人 双柱 单层 课桌	1、桌子尺寸：约长600×宽400×高700-790mm，高度每档调节为约30mm 2、桌面：约 600×400mm，采用约18mm厚的 E1 级白橡木多层板，采用塑料材料一次成型注塑封边。桌面边缘在 20℃ 的水中浸泡 6 小时，板材边缘的吸收厚度膨胀率≤7.0%，封边材质不脱落。 3、桌脚：采用钢管尺寸约20mm×49mm×1.2mm 椭圆管。桌子升降片采用冷轧板约 1.0 厚磨具一次成型主体上宽约 340mm 下宽约 240mm 总高度约340mm 厚度约0.9mm 的优质冷轧板一次冲压而成，书斗开口处高度约为 190mm，内空高度约为 208mm，（带有倾斜度，防止书包滑出）升降片必须具有两列调节升降圆形孔，两列孔间距约 100mm，孔与孔中心距为约30mm 共8 个孔竖向排列4 档调节，升降片周围及边缘有三根加强筋增加韧性及侧板设有三个倒U 型孔底座，增加书斗承重力，书斗开口处做卷边处理（起到保护不被刮伤作用），升降片每块侧板带有两个一次冲压成型挂钩，不得敲打焊接（除	恒昌 荣牌 江西 省南 城县	5320 张	113	601160	质量合格





续 上 表	<p>厚度外允许±约 2mm)。书包斗采用约 0.7mm 冷轧板前端卷边加固,中间两条加固茎。</p> <p>4、桌子地脚管配优质ABS 塑料脚套。</p> <p>我公司已在响应文件中提供了2021年以后国家级或省级以上机构出具的钢木课桌,钢木课桌桌面,钢木课桌脚套,钢木课桌钢管,钢木课桌铁板的检测报告。</p> <p>工艺说明:</p> <p>1、外观:表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹,明显色差等缺陷;边缘平整圆滑,无分层;外表和内表以及手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。</p> <p>2、平整度:螺丝安装应紧固,桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。</p> <p>3、参考样式: (下图中的课桌)</p> <div data-bbox="408 1151 679 1420" data-label="Image"></div> <p>符合《学校课桌椅功能尺寸》国家标准(BT/T 3976-2002)。</p>	/	/	/	/	/
2	<p>双柱双连档靠背椅</p> <p>1、椅子尺寸:约长 400×宽355×高(400-430)mm。</p> <p>2、坐板:尺寸约 355×400mm,采用约18mm 厚的 E1 级白橡木多层板,采用塑料材料一次成型注塑封边。</p> <p>3、靠板:尺寸约 180×400mm,采用约18mm 厚的 E1 级白橡木多层板,采用塑料材料一次成型注塑封边。</p>	恒昌牌 江西省南城县	6690 张	60	401400	质量合格





续 上 表	<p>4、椅脚：采用钢管尺寸约20mm×49mm×1.2mm 椭圆管，靠背管采用约 20mm×20mm×1.2mm 方管。升降片采用冷轧板1.0 厚磨具主体上宽约260mm下宽约 230mm 的优质冷轧板一次冲压而成，升降片必须具有两列约 55mm 宽调节升降及圆形孔，两列圆形孔中心间距约100mm，孔与孔中心距为约 20mm 共7 个孔竖向排列调节，升降片周围有三只角一次冲压成圆弧型，不能有缺口，起到保护不被刮伤作用，不得敲打焊接（除厚度外允许±约2mm）。</p> <p>5、椅子地脚管配优质ABS 塑料脚套。</p> <p>我公司已在响应文件中提供了2021年以后国家级或省级以上机构出具的钢木课椅，钢木课椅椅面的检测报告。</p> <p>工艺说明：</p> <p>1、外观：表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。</p> <p>2、平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。</p> <p>3、参考样式：（下图中的课椅）</p> <div data-bbox="411 1630 675 1888" data-label="Image"></div> <p>符合《学校课桌椅功能尺寸》国家标准（BT/T 3976-2002）。</p>	/	/	/	/	/
-------------	--	---	---	---	---	---





3	<p>双人学生铁床</p> <p>学生床规格尺寸：约 2000×900×1800（mm）</p> <p>(1)床铺：上床头高度尺寸约为1800mm，床头宽度尺寸约为900mm，床横梁下点离地约1550mm；下铺床头高度尺寸约为300mm 档头，横管采用两支约25×50×1.5mm 矩形管，立管用4支约φ16×1.5mm圆管。</p> <p>(2)床柱采用圆管：约φ38×1.5mm。热管弯成U字成型焊接。</p> <p>(3)床横梁采用：约30×50×1.4mm 优质国标钢管。</p> <p>(4)床铺板托管：采用约25×25×1.2mm方管，5根的横托。</p> <p>(5)梯子两边钢管：采用约φ22×1.5mm圆管，楼梯采用挂式内梯，尺寸严格根据床铺规格制作，上铺栏杆采用约φ22×1.5圆管，高度宽度符合国家标准</p> <p>(6)床铺低下按一个长条鞋架采用1900×200×1.2 钢管焊接。</p> <p>床铺板 床板规格为适合床铺要求但床板边与床边间隙不能大于50mm，例：约1900×850×15mm，采用少于八块的优质全干杉木板整条钉成一块板，厚度约15mm，木方尺寸为实木约30×40mm(足尺)，木方数量四根。双面刨光。</p> <p>工艺说明</p> <p>1、外观：表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，均不</p>	恒昌荣牌江西省南城县	98 张	630	61740	质量合格
---	--	------------	------	-----	-------	------





续 上 表	得有锐利的棱角、毛刺。所有钢材均采用国家标准钢，国内品牌生产商，材质为Q235，强度及延展性好。二氧化碳焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边、飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 2、平整度：螺丝安装应紧固，学生床着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。 3、参考样式： 见下图	/	/	/	/	/	
							
报价（元）：人民币大写壹佰零陆万肆仟叁佰元整						1064300.00元	/

备注：（1）本表应对应“报价表”，按包填写。供应面如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：江西恒昌教育装备集团有限公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：何波

日期：2022年8月19日